

# Vyhotovenie Vilky S11

Vilka **Slim 11** má zastavanú plochu 157,3 m<sup>2</sup> a úžitkovú plochu 132,12 m<sup>2</sup>.

Vilka je projektovaná a postavená z kvalitných materiálov, na základových pásoch a železobetónovej doske, nosné obvodové murivo z brúsenej tehly 30 cm, vnútorné priečky 11,5 cm. Tepelná izolácia o hrúbke 15 cm, plastové okná s izolačným trojsklom, dostatočná tepelná izolácia samonostného krovu a súboru technológií Vilky **Slim 11** zabezpečia vysoký komfort a minimálne náklady tejto nízkonákladovej Vilky.

Technológie tejto Vilky ako **dvojtarifné elektrické meranie** pre zabezpečenie regulovateľnosti spotreby elektriny, **elektrické podlahové vykurovanie alebo teplovodné podlahové vykurovanie** (tepelné čerpadlo alebo elektrický kotol za doplatok) ako spoľahlivý a komfortný zdroj tepla, **centrálny rekuperačný systém** pre neustále čerstvý vzduch, nízku hladinu CO<sub>2</sub> v dome a predchádzaniu tvorbe plesní udržiavaním ideálnej vlhkosti a vetranie bez tepelných strát, **ohrievač vody** pre absorbovanie tepla zo vzduchu a zaistenie prípravy teplej vody (**princíp tepelného čerpadla**), predpríprava na **klimatizáciu** pre horúce letné dni, predpríprava na **exteriérové pod fasádne žalúzie** pre udržanie optimálnej tepelnej pohody ako v lete tak aj v zime a **komín** ako alternatívny zdroj vykurovania zabezpečia maximálny tepelný komfort bez starostí a garancie nízkych nákladov na bývanie.

Plus bonus je možnosť využiť **úložný priestor** v podkroví sprístupnený podkrovnými schodmi ako aj **garáž**.

**Interiér Vilky Slim 11:** elektrické podlahové vykurovanie s možnosťou regulácie teploty v každej miestnosti samostatne alebo teplovodné podlahové vykurovanie, betónový poter, vypínače a zásuvky značky Legrand, kompletná elektroinštalácia, ukončená wago – svorkami, predpríprava na jednu klimatizačnú jednotku, vodoinštalácia ukončená zátkami, sadrové omietky, vnútorný stropný plášť tvorený sadrokartónovým systémom s izoláciou strechy a parozábranou, podkrovné schody, elektrický závesný ohrievač teplej úžitkovej vody, centrálny rekuperačný systém, plastové biele vchodové dvere s kľučkou, plastové biele okná s izolačným trojsklom, vnútorné biele parapety (okrem kúpeľne a kuchyne), nerezový komín.

**Dokončenie do štandardu** - vymalovanie na bielo, podlahy, dvere zárubne, kľučky, sanita, obklady a dlažby – podľa rozpisu na vyžiadanie alebo individuálneho návrhu za doplatok.

**Exteriér Vilky Slim 11:** kompletne dokončená stavba – fasáda s tepelnou izoláciou 15 cm (polystyrén) a silikónovou omietkou v kombinácii s vápenným náterom Decopierre, valbová strecha s väzníkovým samonosným krovom pokrytá strešnou betónovou krytinou Terran Coppo-Ferrara, bleskozvod, plastové vchodové dvere vo farbe biela s plastovou výplňou a s guľou, okná vo farbe biela, garážová brána vo farbe biela s elektrickým pohonom vonkajšie parapety, žľaby a zvody, predpríprava na elektrické pod fasádne žalúzie v obytných miestnostiach,

**Dokončenie do štandardu** - zámková dlažba TOP ZÓNA kombi vo farbe latte spredu domu, plot METROPOL Uni vo farbe latte z prednej časti pozemku, elektrická skrinka s meračom, vodomerná šachta s vodomermom, revízná kanalizačná šachta a optická prípojka.

Vilka **Slim 11** je napojená na obecnú kanalizáciu, verejnú elektrinu, verejný vodovod a optickú sieť.

